


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 501/1

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 b - 100

Preklad HELUZ 23,8 b - 100

Zobrazené uspo řadání je informativní a m že být nepatrn pozmn n no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by nepatrne pozmenené.

1. Jedine ný identifika ní kód typu výrobku: **3140.10**

2. Zamýšlené použití /

Keramický p eklad HELUZ 23,8 pro použití pro st ny a p í ky

Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a prie ky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Jiho eské stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212

Výrobna / Výrob a: **JISTROP**

5. Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemenností parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /

Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 *Notifikovaný(-é) subjekt(-y):* 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / *Parametre:*

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Únosnost (v etn vlastní tíhy) / <i>Únosnos</i>	14,86 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení / <i>Spôsob porušenia</i>	ohybem/ohybom	
Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti) / <i>Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)</i>	0,1 mm	
Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty / <i>Nasiakavos murovaných prvkov, betónových sú ástí a malty</i>	NPD	
Propustnost pro vodní páru / <i>Priepustnos pre vodnú páru</i>	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / <i>Hmotnos na jednotku plochy</i>	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / <i>Mrazuvzdornos</i>	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / <i>Špecifikácia materiálu pod a príl. C</i>	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost λ / <i>Tepelná vodivos λ</i>	1,21 W/mK	
Požární odolnost / <i>Požiarna odolnos</i>	R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm <i>viz. PKO-13-084/AO 204</i>	
Typ p ekladu / <i>Typ prekladu</i>	jednoduchý	
Minimální délka uložení / <i>Minimálna d žka uloženia</i>	125 mm	
Délka / <i>D žka</i>	1000 mm	
Ší ka a výška / <i>Šírka a výška</i>	70 a 238 mm	
Uspo řadání / <i>Usporadanie</i>	Není pot eba nadezdívat	
Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty / <i>i betónové nebo murované preklady majú by omietnuté</i>	Ano	
Zda je požadována vodot sná izolace / <i>i je požadovaná vodotesná izolácia</i>	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019